KGS-PC 4/10-F - Obudowy kablowe

1837395

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837395

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 10, wymiar a: 78 mm, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1837395
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDI
Klucz produktu	AAHZDI
Strona katalogu	Strona 523 (C-1-2013)
GTIN	4017918111403
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGS-PC 4/..-F
Liczba biegunów	10
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Raster	0,00 mm

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837395

EAC
ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance


China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914



Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5

SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KGS-PC 4/10-F - Obudowy kablowe

1837395

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837395

CPH 9-15 - Tuleja przeciwzałamaniowa

3000768

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000768




Tuleja przeciwzałamaniowa, do kabli o średnicy 9 mm ... 15 mm, średnica: 12 mm, kolor: czarny

PC 4/10-ST-7,62 - Złącze do PCB

1804988

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804988



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm^2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: PC 4/..-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON PC 4, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl