


SK 5,08/3,8 DN - Karta oznaczników

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1965458>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Karta oznaczników, Karta, biały, opisany: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5,08 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1965458
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2123
Klucz produktu	BG2123
Strona katalogu	Strona 25 (PC-2005)
GTIN	4017918927271
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,722 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,446 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

SK 5,08/3,8 DN - Karta oznaczników

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1965458>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Liczba biegunów	5
Raster	5,08 mm
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pasków oznacznikowych	12
Nadruki	bez nadruku

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C

SK 5,08/3,8 DN - Karta oznaczników

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1965458>



Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Wysokość	3,8 mm
Raster	5,08 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SK 5,08/3,8 DN - Karta oznaczników



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1965458>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl