

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczka zwierająca do mostkowania niewykorzystanych gniazd wtykowych w puszcze czujnikowej PSR-SACB dla wyłączników końcowych bezpieczeństwa

Dane handlowe

Numer artykułu	1539570
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 55 (C-8-2015)
GTIN	4046356081047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,2 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk zwierający
Liczba biegunów	2
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	2
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	2

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>



	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający


1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-2P-M12MS ASI TR - Wtyk zwierający



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539570>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl