

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, Pg9, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1239922

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali

Dane handlowe

Numer artykułu	1529807
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCFC
Klucz produktu	ABQEOL
Strona katalogu	Strona 270 (C-2-2013)
GTIN	4017918981808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,745 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontrująca

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz Pg9 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	2 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	3 Nm
	4 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsicie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP65/IP67/IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Rysunek wymiarowy




otwór montażowy z zabezpieczeniem przed przekręceniem dla gwintu Pg9

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1529807


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Wbudowywany wtyk M12

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony styków

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

Akcesoria

SACC-PG9-SEAL CLM - Uszczelka płaska

1556320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1556320>

Uszczelka płaska Pg9, do złącza do zabudowy M12 z gwintem mocującym Pg9



PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>

Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O



SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1529807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529807>

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl