

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: S , Montaż przewlekany THR, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238744

Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place

Dane handlowe

Numer artykułu	1406410
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEAC
Klucz produktu	ABQAGO
Strona katalogu	Strona 288 (C-2-2013)
GTIN	4046356804332
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,195 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Power
Kodowanie	S
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	630 V
Prąd znamionowy I_N	12 A

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 4T

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	S

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż przewlekany THR
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa




1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków wtyku M12, 4-biegunowy, kodowanie S, widok od strony styków męskich

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20190917

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	12 A	- 16	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20190917

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	12 A	- 16	-

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

Akcesoria

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SP - Zestaw wzorcowy

1420412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420412>



Zestaw wzorcowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki, proste, kodowanie: S , Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239308

SACC-M12-SCO PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1551493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551493>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237430

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239108

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy

1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239632

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413997>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239050

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239049

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413999>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239052

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413998>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239051

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239688

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1417984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417984>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239180

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PE - Obudowa stykowa



1406410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406410>

SACC-BP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027661>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, montaż od wewnątrz, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SACC-FP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027679>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl