

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywany wtyk czujnika/urządzenia wyk., 4-biegun, M12-SPEEDCON, kodowanie D, z czerwonym uchwytem styku, montaż wewnątrz/na gwincie M16, z prostym przyłączem lutowanym

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	1457966
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEHB
Strona katalogu	Strona 62 (PC-2011)
GTIN	4046356632720
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz Pg9 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	3 Nm
	4 Nm

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M16
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-50 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-20 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe)


SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy




widok od przodu M12

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Rysunek wymiarowy



Otwór w obudowie na gwint mocujący M16, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekięciem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. $4,5$ mm)

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	- 22	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457966>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl