

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M8 x 1, Wtyki lutowane

Korzyści

- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1524788
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAD
Klucz produktu	ABQJBG
Strona katalogu	Strona 230 (C-2-2013)
GTIN	4017918953881
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,08 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M8 x 1 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1524788


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




Szablon wierceń

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524788>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl