

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, Moc, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: L , Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1425597       |
| Jednostka opakowania                | 60 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 60 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQEAC        |
| Klucz produktu                      | ABQAGE        |
| GTIN                                | 4055626427270 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,035 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,035 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Informacje ogólne | Brak połączenia FE z elementami metalowymi, których można dotknąć, brak funkcji ochronnej                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Właściwości produktu

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Typ produktu    | Wkładka stykowa |
| Rodzaj czujnika | Moc             |
| Liczba biegunów | 5               |
| Zastosowanie    | Power           |
| Ekranowany      | tak             |
| Kodowanie       | L               |
| Rodzaj gwintu   | M12             |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 63 V   |
| Prąd znamionowy $I_N$       | 16 A   |

### Interfejsy

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Moc |
|--------------------------|-----|

### Dane materiału

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0    |
| Materiał uszczelki         | FKM   |
| materiał styku             | CuZn  |
| materiał powierzchni styku | Au    |
| materiał uchwytu styków    | PA 4T |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konstrukcja głowicy | Wtyki |
|---------------------|-------|

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T -

## Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy  | M12    |
| Kodowanie              | L      |

### Kabel/przewód

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rodzaj sygnału/kategoria | Moc |
|--------------------------|-----|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)         |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)         |
|                                 | IP67, w stanie wetkniętym                          |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 105 °C                                  |
|                                 | -40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Normy i przepisy

#### M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-111 |
|----------------|-----------------|

### Montaż

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Sposób montażu   | Montaż płytki drukowanej |
| Rodzaj przyłącza | przyłącze lutowane THR   |


# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa

1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Rysunki

Rysunek schematyczny




Układ styków wtyku M12, 5-pinowy, kodowanie L, widok strony męskiej

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa

1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

Rysunek wymiarowy




Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa

1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

Rysunek wymiarowy




THR w przystosowanych do automatów opakowaniach Tray

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa

1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



geometria ścieżki lutowniczej

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E468743-20180113

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 63 V                         | 16 A                  | -            | -                        |

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T - Obudowa stykowa



1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>

## Akcesoria

### SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy

1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239324

---

### SACC-BP-M-M12/M15-6-THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy

1420826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420826>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239326

# SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR SH GR T -

## Obudowa stykowa

1425597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425597>



### SACC-FP-M-M12-THR PW PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1108115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108115>



Przepust obudowy z gwintem standardowym M12, Push-Pull, z o-ringiem, do 2-częściowych obudów styków THR z kodowaniem K, L i M

### SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1108101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108101>



Przepust obudowy z gwintem standardowym M12, Push-Pull, z o-ringiem, do 2-częściowych obudów styków THR z kodowaniem K, L i M

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)