

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: B , montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239620

Dane handlowe

Numer artykułu	1436576
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAD
Klucz produktu	ABQEHI
Strona katalogu	Strona 189 (C-2-2013)
GTIN	4046356438643
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	B

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wolna powierzchnia na płycie

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy, widok z boku

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436576


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy, widok z przodu

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436576


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Rysunek wymiarowy



Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

Rysunek wymiarowy



Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.


- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436576


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy, widok z przodu

Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>



Szablon wierceń

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

	UL Recognized			
	ID dopuszczenia: E118976-20100522			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	- 22	-

	EAC			
	ID dopuszczenia: B.01687			

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSB-5CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436576>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl