

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg.-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238707

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	1404741
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEHL
Strona katalogu	Strona 91 (C-2-2013)
GTIN	4046356737029
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,752 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,752 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze nie jest zablokowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy je zamknąć osłonką >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub montażu na PCB. Wymagane jest dodatkowe mechaniczne mocowanie płytki drukowanej.
-------------------	--

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Dane
Ekranowany	tak
Kodowanie	X

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A (Dane)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6 _A , 10 Gb/s
--------------------------	--------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-109
Normy/przepisy	EN 50155

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Fragment obudowy dla gwintu mocującego Pg9, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1404741


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



geometria ścieżki lutowniczej

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1404741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404741>

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

SACC-E-MU-PG9 - Nakrętka płaska

1504084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504084>



Nakrętka płaska, Montaż na śruby, Pg9, dławnica kablowa Pg9, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239862

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl