

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 7 mm ... 13 mm

Korzyści

- Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
- Prosta obsługa - złącza wtykowe umożliwiają szybszą wymianę urządzenia oraz ułatwiają rozruch dzięki wstępnie konfekcjonowanym przewodom
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1065121
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6BBA
Klucz produktu	BF6BBA
GTIN	4055626725048
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza wtykowe instalacyjne
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Liczba przyłączy na biegun	1
Seria	QPD

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Napięcie znamionowe U_N	400 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	16 A AC
	10 A DC

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	8 Nm

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwyty styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
---	---

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
materiał izolacji żyły	PCV / PE / TPE / guma

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E468743



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40051487

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD STAK 3PE1,5 BK - Złącze

1065121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065121>



Akcesoria

SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl