

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 4-bieg., Wtyki, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1308260

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1412234
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAJ
Klucz produktu	ABQHCM
GTIN	4046356988261
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,443 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,303 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	4
Uszczelka występuje	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\leq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-55 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD


SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania

1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Widok od strony lutowania

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków


SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Rysunek wymiarowy



Opakowanie typu SMD Tray

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20160506

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	3 A	-	-

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

Akcesoria

SACC-CIP-M8MS-4P SMD-SP - Zestaw wzorcowy

1418666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418666>



Zestaw wzorcowy, 4-bieg., Wtyki, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1239221

SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412505>



Dławnica gwintowana do obudowy, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239002

SACC-CIP-M8MS-4P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412234>

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M8, Montaż na ścianie przedniej, M10 x 0,75

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239000

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl