

AB-UTI 6/3 GY - Element podporowy




1141346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1141346>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, raster: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



Korzyści

- Blok wsporczy do mocowania szyny zbiorczej N

Dane handlowe

Numer artykułu	1141346
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	2 500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE2Z1X
Klucz produktu	BE2Z1X
GTIN	4063151099084
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,907 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,907 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

AB-UTI 6/3 GY - Element podporowy

1141346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1141346>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	1
Raster	200 mm

Wymiary

Szerokość	2,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	51,2 mm
wysokość NS 35/15	59 mm
wysokość NS 35/7,5	51,5 mm
Długość	97,4 mm
Raster	200 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

AB-UTI 6/3 GY - Element podporowy

1141346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1141346>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607

ETIM

ETIM 8.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-UTI 6/3 GY - Element podporowy

1141346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1141346>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl