

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M8 x 1, Wtyki lutowane

Korzyści

- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1524776
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAB
Klucz produktu	ABQJBG
Strona katalogu	Strona 230 (C-2-2013)
GTIN	4017918950101
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,72 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M8 x 1 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda


SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




Szablon wierceń

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Rysunek wymiarowy



Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524776>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl