

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 6-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238988

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1412253
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAK
Klucz produktu	ABQHCT
GTIN	4046356988957
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,935 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	6
Uszczelka występuje	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD


SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 12,6
- Overall height: 8 $\pm 0,02$
- Top hole diameter: $\varnothing 1,1^{-0,03}$
- Top hole position from top edge: 2,25
- Top hole diameter: $\varnothing 1,5^{-0,03}$
- Top hole position from center: 7,85
- Top hole diameter: $\varnothing 2,5$
- Top hole position from center: 1,32
- Top hole position from center: 0,74
- Top hole position from center: 1,9
- Top hole position from center: 2,73
- Top hole position from center: 3,5
- Top hole position from center: $\varnothing 1,4$


27 lip 2023, 12:12 Strona 5 (12)

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412253


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Rysunek wymiarowy



Widok od strony lutowania

Rysunek schematyczny




Układ styków, gniazdo M8, 6-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Rysunek wymiarowy



Opakowanie: taśma SMD (Tape-on-Reel)

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20160506

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	1,5 A	-	-

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

Akcesoria

SACC-CIP-M8FS-6P SMD-SP - Zestaw wzorcowy

1418663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418663>



Zestaw wzorcowy, 6-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1239218

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412506>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239003

SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412253>

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412504>

Złącze żeńskie M8, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M10



SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412501>

Gniazdo M8, montaż dociskowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl