

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, Pg9, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239849

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestawu ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	1457856
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGB
Strona katalogu	Strona 62 (PC-2011)
GTIN	4046356617093
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,13 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz Pg9 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych




SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457856


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-polowy, kodowanie D, widok od strony wtyku

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Rysunek wymiarowy




Otwór w obudowie na gwint mocujący M16, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekręceniem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. $4,5$ mm)

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Rysunek wymiarowy



widok od przodu M12

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	- 22	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1457856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457856>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl