

ESL (60X15) - Taśma wtykana



0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 51



Korzyści

- Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 5, KMK HP (60x15) oraz KMK UV (60x15)
- Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane ESL (60x15) pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ... (60x15)
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania PROJECT COMPLETE marking w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”.

Dane handlowe

Numer artykułu	0801851
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2314
Klucz produktu	BG2314
Strona katalogu	Strona 243 (C-3-2017)
GTIN	4046356768320
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,084 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 g
Numer taryfy celnej	39206219
Kraj pochodzenia	DE

ESL (60X15) - Taśma wtykana



0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 5, KMK HP (60x15) oraz KMK UV (60x15)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	51
------------------------------	----

Wymiary

Szerokość	60 mm
Długość	15 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

ESL (60X15) - Taśma wtykana



0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

ESL (60X15) - Taśma wtykana

0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL (60X15) - Taśma wtykana

0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>



Akcesoria

KMK 5 - Oznacznik kabli z tworzywa

0830746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830746>

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



KMK HP (60X15) - Uchwyt oznacznika kabli

0830722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830722>

Uchwyt oznacznika kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



ESL (60X15) - Taśma wtykana

0801851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801851>



KMK UV (60X15) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014108>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 9 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl