

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw uszczelk do Push Pull Advance Power, średnica przewodu 6,5 mm ... 9,5 mm.

Dane handlowe

Numer artykułu	1002405
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNHAZ
Klucz produktu	ABNOHZ
GTIN	4055626468747
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,57 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
--------------	--------------

Wymiary

Szerokość	19 mm
Wysokość	19 mm
Długość	15,5 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PPC-C2ZNI-SEAL - Uszczelka

1002405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002405>



Akcesoria

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Złącze zasilania

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421783>



Złącze zasilania, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425514>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl