

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12 Push-Pull, A, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

Korzyści

- Plug and Produce: komfortowe i bezpieczne podłączanie dzięki uniwersalnemu systemowi blokady
- Niezwykła kompaktowość dzięki niewielkiej przestrzeni przyłączeniowej i wysokim zagęszczeniu styków
- Jednoznaczna widoczność zablokowania: w razie nieprawidłowego zablokowania wtyk wyskakuje
- Bezpieczne ekranowanie: niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
- Wytrzymałe połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami

Dane handlowe

Numer artykułu	1021818
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CJA
Klucz produktu	BF2CJA
GTIN	4055626514673
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,65 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Styki można wpinać i wypinać bez narzędzia Układ styków można obracać w rastrze 30° względem wyjścia przewodu
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	15 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	14 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4,5 mm ... 7,5 mm
---------------------	-------------------

Obudowa

Średnica obudowy	22 mm
------------------	-------

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze



1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Normy / przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 1 mm ² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 18 (giętki)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4 mm +0,5 mm
Moment dokręcania	1,5 Nm (Połączyć na gwint wkładkę do wtyczki z obudową tulejową aż do oporu) 4 Nm (Nakrętka dociskowa z tuleją sprzęgającą)

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	60 V DC 48 V AC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Push-Pull
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	4 mm +0,5 mm

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze



1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)


Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	EN 50155:2001


Rysunki

rysunek funkcyjny



Schemat działania

Rysunek schematyczny



Przyporządkowanie pinów wtyku M12 Push-Pull, 5-pinowy, widok strony żeńskiej


SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



Rysunek wymiarowy



Złącze żeńskie M12 Push-Pull, kątowe, ekranowane

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze



1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze



1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>

Konieczne akcesoria

CC1,0-TS-0,34F AU - Styk zaciskany

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064041>



Styk zaciskany, średnica styków: 1 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

CC1,0-TS-1,00F AU - Styk zaciskany

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423646>



Styk zaciskany, średnica styków: 1 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18

Akcesoria

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

CC1,0-TS-0,34F AU - Styk zaciskany

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064041>



Styk zaciskany, średnica styków: 1 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



CC1,0-TS-1,00F AU - Styk zaciskany

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423646>



Styk zaciskany, średnica styków: 1 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: $0,34 \text{ mm}^2 \dots 1 \text{ mm}^2$, AWG 22 ... 18

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięć wzdłużnych i wysuwany nożem

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, $\varnothing$ od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

SACC-P12FR-5CT-CM SH - Złącze

1021818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021818>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl