

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania


1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter do połączenia w pionie kilku obudów UCS jednej wielkości; wykonany z TPE-U, kolor turkusowy, zbliżony do RAL 5018, mocowany w otworach na śruby obudowy



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1029039       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ACFCAZ        |
| Klucz produktu                      | ACFCAZ        |
| GTIN                                | 4055626529998 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 13,4 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,4 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania



1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Typ produktu            | Materiały montażowe |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa uniwersalna |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                 |
| Seria obudów            | UCS                 |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 18 mm   |
| Wysokość  | 18 mm   |
| Głębokość | 21,5 mm |

### Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | turkusowy (5018) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2               |
| CTI wg IEC 60112        | 600              |
| Materiał izolacyjny     | TPE-U            |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki      |
| Materiał obudowy        | TPE-U            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP40                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 70 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 %                                              |

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
|----------------|---------------|

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>



## Akcesoria

### UCS 125-87-F-CCD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203443>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowo-zielonym

---

### UCS 125-87-F-CCD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203444>



Kompletna obudowa do PCB, przymocowana w narożnikach, zawiera górną i dolną część obudowy, ścianki boczne, narożniki z mocowaniem PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

# UCS CS 5018 - Adapter do piętrowania

1029039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029039>



## UCS 125-87-F-GD 7035 - Obudowa uniwersalna

2203328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203328>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, łączniki klejone do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

---

## UCS 125-87-F-GD 9005 - Obudowa uniwersalna

2203329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203329>



Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze czarnym z narożnikami w kolorze turkusowym

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)