

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1037676
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMA
Klucz produktu	BF1CMA
GTIN	4055626571300
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	286,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	286,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	8

Kabel/przewód

Długość przewodów	3 m
-------------------	-----

PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy



Wskazówka	Przewód nie nadaje się do łańcuchów kablowych.
Waga przewodu	85 kg/km
UL AWM Style	2517
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	8x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,7 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał czujników	PCW
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,38 mm (izolacja żyły przewodu sygnałowego) ≥ 0,76 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity	8 żył wokół wypełniacza do rdzenia z dodatkową skrętka miedzianą w zewnętrznej przestrzeni międzyżyłowej
optyczna osłona ekranująca	85 %
maksymalny opór przewodu	≤ 78 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 10 GΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	38,5 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	77 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 (Cable Flame) wg DIN EN 60332-1-2 (60 s)
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 80 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	-	-

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS SH VA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1037676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037676>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl