

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel danych do komunikacji RS-232 między modułami logicznymi PLC logic a panelami dotykowymi serii BTP 2000. Długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1076342
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK26Z3
Klucz produktu	CK26Z3
GTIN	4055626781785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,1 g
Kraj pochodzenia	DE

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	12-pinowe złącze zalewane służy do podłączania do gniazda przyłączeniowego pamięci urządzeń PLC logic. 9-pinowe złącze męskie D-SUB jest łączone ze złączami żeńskimi COM panelu dotykowego BTP2000.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
--------------	-------------------------------

Wymiary

Długość	2 m
---------	-----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Port danych IFS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12
Przyłącze według normy	IEC 60807-2 DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	9

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	4x 0,14 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	ok. 4,7 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 50 °C

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 70 °C

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



Konieczne akcesoria

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Sterownik

2907443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907443>



Moduł PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, bez możliwości rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in

PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Sterownik

2907445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907445>



Moduł PLC logic w wersji stand-alone, generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, bez możliwości rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze śrubowe

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Sterownik

2907446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907446>



Moduł podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Sterownik

2907447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907447>



Moduł podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze śrubowe

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



BTP 2043W - Panel dotykowy

1050387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050387>



Panel dotykowy z 10.92 cm / 4.3" TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, Arm[®] Cortex[®]-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows[®] Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

BTP 2070W - Panel dotykowy

1046666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1046666>



Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm[®] Cortex[®]-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows[®] Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076342>



BTP 2102W - Panel dotykowy

1046667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1046667>



Panel dotykowy z TFT 25,7 cm / 10,1"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 1024 x 600 pikseli (WSVGA), 16,7 mln kolorów, Arm[®] Cortex[®]-A7, 528 MHz i. MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows[®] Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl