

HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: niebieski (5015)

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Kontrastująca kolorystycznie blokada Lock and Release do intuicyjnej obsługi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	1083384
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHECZ
Klucz produktu	ACHECZ
GTIN	4055626819310
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,43 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Wykonanie	5U
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Szerokość	16,1 mm
Wysokość	67,95 mm
Głębokość	8,8 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski (5015)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083384>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl