

# CEC UBAL 50 - Pokrywa płytowa

1086473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086473>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa płytowa, kolor: żółty

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1086473               |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z1X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z1X                |
| Strona katalogu                     | Strona 583 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626879406         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,655 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,655 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | EE                    |

# CEC UBAL 50 - Pokrywa płytowa

1086473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086473>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Pokrywa zamykająca |
|--------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 85 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

### Dane materiału

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor                   | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V2    |

# CEC UBAL 50 - Pokrywa płytowa

1086473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086473>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CEC UBAL 50 - Pokrywa płytowa

1086473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086473>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)