

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa



1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki dystansowa, długość: 63,6 mm, szerokość: 8,3 mm, wysokość: 54 mm, kolor: żółty



Korzyści

- Taki sam kontur jak rozdzielnica krosowa PTRV...
- Nadaje się szczególnie do mocowania oznaczników
- Można stosować oznaczniki do samodzielnego nadruku UC-TMF..., UCT-TMF...

Dane handlowe

Numer artykułu	1091504
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1311
Klucz produktu	BE1311
GTIN	4055626905068
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa



1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki separacyjna
--------------	--------------------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Dane materiału

Kolor	żółty
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Wymiary

Szerokość	8,3 mm
Wysokość	54 mm
Długość	63,6 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa

1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa



1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa



1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa

1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



Akcesoria

PT-IL - Materiały montażowe

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208090>

Naklejka obsługowa dla Push-in Technology



ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0803447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803447>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4/LB YE - Płytk dystansowa

1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



ZBF 6/9,2 S8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

8191575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191575>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, rodzaj montażu: zatraskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm

ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 - Pasek oznaczników typu zack

0803448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803448>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatraskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa

1091504


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H - Pasek oznaczników typu zack

0803449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803449>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 - Pasek oznaczników typu zack

0803450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803450>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

DP-PTRV 4/LB YE - Płytki dystansowa

1091504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091504>



ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H - Pasek oznaczników typu zack

0803451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803451>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl