

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową, SH, prosta, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 8+4+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, kodowanie:N

Korzyści

- Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
- Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1096282
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCFM
Klucz produktu	ABRCDN
GTIN	4063151029517
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złącza nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

• **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

• **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaż

Montaż

4x Ø 3,2

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)

Wymiary

Obudowa

Wymiar kołnierza

26 mm x 26 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94

V0

Złącze

Konstrukcja

prosta

Izolator

Wskazówka

Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, zamawiane osobno

Ochrona przed dotykiem

IEC 61984 i VDE 0623

Kodowanie

N

Materiał izolacji

PA 6.6

Liczba cykli wtykania

100

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zaciskane

Rodzaj zestyków

Gniazdo

Zastosowanie

Hybrydowe

Liczba biegunów

13

wygląd wtyku

8+4+PE

Średnica styków **Styki mocy**

2 mm

Przekrój linki **Styki mocy min.**

0,25 mm²

Przekrój linki **Styki mocy maks.**

4 mm²

Prąd znamionowy **Styki mocy**

30 A

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

Napięcie znamionowe (II/3) zestyku zasilania

850 V DC

Napięcie znamionowe (III / 3) zestyku zasilania

630 V AC

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,06 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Wskazówka	przy maks. przekroju przyłączeniowym
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe (III / 3) zestyku sygnałowego	50 V
Wysokość rozstawienia	2000 m

Obudowa

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
	IP68
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
-------------------------------	--


SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową

1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wymiary montażowe


SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Rysunek schematyczny




Układ styków gniazda sygnałowego

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową


1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Rysunek wymiarowy



Wykres



I = natężenie prądu, θ = temperatura otoczenia, zestyki mocy A-C: 3 x do 30 A, zestyk sygnalizacyjny: 4 x 2 A stałe, zestyki danych: 4 x 1 A stałe

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E153698-20181206



UL Recognized

ID dopuszczenia: E153698-20181206

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

Akcesoria

SH-Z0077 - Zaślepka metalowa

1627226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627226>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, Produkt alternatywny wg RoHS II
bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245449

SH-Z2300 - Zaślepka metalowa

1622141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622141>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, Produkt alternatywny wg RoHS II
bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244542

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

ST-10KS0,06-1,00 - Styk zaciskany

1243216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243216>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SH-20KS0,25-2,50 - Styk zaciskany

1244461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244461>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 2,5 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SH-8ESS48AY000S - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1096282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1096282>

SH-20KS1,50-4,00 - Styk zaciskany

1244462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244462>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 4 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl