

SAC-3P-M 8MS/0,10-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1097262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M8, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 0,1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1097262
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1BBA
Klucz produktu	BF1BBA
GTIN	4055626938295
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,04 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-M 8MS/0,10-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1097262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,1 m
-------------------	-------

PCW żółty 105°C [542]

Waga przewodu	34 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW żółty 105°C [542]
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	żółty
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,38 mm (Izolacja żył)
	≥ 0,76 mm (Zewnętrzny plaszcz)
maksymalny opór przewodu	maks. 78 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL-Style 2517
	wg VW-1
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-3P-M 8MS/0,10-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1097262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SAC-3P-M 8MS/0,10-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1097262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS/0,10-542 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1097262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1097262>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl