

HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód

1104374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104374>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1104374
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABA
Klucz produktu	ACGABA
GTIN	4055626970721
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,66 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	W systemie zastosowano osłonę zapobiegającą nadmiernemu promieniowaniu. Pozwala to również na mieszane kolory.

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowod
Liczba biegunów	30
Raster	2,54 mm
Liczba rzędów	3
Orientacja	poziomo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Wielokrotny światłowod z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	30 (3 rzędy x 10 kolumn)

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 8 kV
-------------	--------

Wymiary

średnica	3 mm
Średnica otworu	1,2 mm
Raster	2,54 mm

Dane materiału

Kolor Lichtleiter	transparentny
Kolor Blende	czarny (9005)
Kolor (Światłowod)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód

1104374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104374>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód

1104374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104374>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl