


# PSR-M-CABLE50 - Kabel

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104841>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel przyłączeniowy do rozbudowy TBUS w połączeniu z PSR-M-TBUS1 lub PSR-M-TBUS2, 50 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1104841       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DNA366        |
| Klucz produktu                      | DNA366        |
| GTIN                                | 4055626971254 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 4 716 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 716 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444995      |
| Kraj pochodzenia                    | IT            |

# PSR-M-CABLE50 - Kabel

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104841>



## Dane techniczne

### Parametry elektryczne

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Impedancja | nom. 120 $\Omega$ |
|------------|-------------------|

### Wymiary

#### Wymiary zewnętrzne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Średnica zewnętrzna maks. | 9,00 mm |
|---------------------------|---------|

### Dane materiału

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
|------------------------------|-----|

### Kabel/przewód

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Długość przewodów            | 50 m                       |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8,70 mm                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW                        |
| plaszcz zewnętrzny, kolor    | żółty                      |
| Ekranowanie                  | oplot z drutów miedzianych |
| Oporność linii               | < 95 m $\Omega$ /m         |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

# PSR-M-CABLE50 - Kabel

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104841>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# PSR-M-CABLE50 - Kabel

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1104841>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)