

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Smart Camera Box do podłączania urządzeń końcowych PoE, dwa porty PoE, dwa porty Uplink (sloty SFP), wbudowany switch zarządzalny, ochrona przed przepięciami i skrzynka światłowodowa, napięcie zasilania 100 ... 240 V AC, montaż na ścianie lub słupie

Opis produktu

Smart Camera Box służy do łączenia urządzeń końcowych PoE, np. kamer IP z serwerem wideo. Za pomocą Smart Camera Box można zasilać urządzenia PoE i inne urządzenia zewnętrzne. Smart Camera Box to zarządzalny switch PoE do użytku na zewnątrz z zasilaczem, przestrzenią przyłączeniową do zasilania AC, wymiennymi modułami ochrony przed przepięciami oraz obszarem z wbudowanym zasilaniem 24 V DC i szyną DIN do montażu innych urządzeń. Smart Camera Box łączy w jednym kompaktowym urządzeniu funkcje tradycyjnych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w standardowe urządzenia na szynę DIN. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas projektowania i instalacji. Liczne funkcje zarządzania i monitorowania zapewniają niezawodną pracę systemu.

Korzyści

- Oszczędność kosztów dzięki rozwiązaniu „all in one”, które udostępnia wszystkie funkcje w jednym urządzeniu
- Duża oszczędność czasu dzięki zastosowaniu adapterów do montażu na ścianie i na słupie
- Skrócony do minimum czas przewodowania
- Wymienna ochrona przed przepięciami
- Liczne alarmy przesyłane za pośrednictwem protokołu SNMP, np. w razie prób sabotażu lub uszkodzenia ochrony przed przepięciami
- Zaawansowane zarządzanie PoE zapewniające niezawodną pracę kamer IP
- Łatwe i szybkie uruchamianie i konfigurowanie za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub oprogramowania FL Network Manager
- Wbudowana kaseta światłowodowa do bezpiecznego schowania spawów i rezerwowych światłowodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1108543
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC371
Klucz produktu	DNC371
GTIN	4063151013196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 968 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 300 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch




1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	284 mm
Wysokość	364 mm
Głębokość	121 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa, gaśnięcie próbki w położeniu pionowym w ciągu 10 sekund, brak płonących kropli stopionego tworzywa sztucznego, dalsze tlenie się przez maksymalnie 60 sekund) V2 (Dławnica kablowa, gaśnięcie próbki w położeniu pionowym w ciągu 30 sekund, dopuszczalne występowanie płonących kropli)
Wytrzymałość uderowa	IK10 (wg IEC 62262: energia uderzenia 20 J, odpowiada energii wyzwolonej podczas upadku ciężaru 5 kg z wysokości 40 cm)
Materiał (GRP)	poliwęglan PC Poliamid Neopren

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie Montaż na słupku
----------------	---------------------------------------

Interfejsy

Funkcje podstawowe	Przełącznik typu Store and forward zgodny z normą IEEE 802.3
--------------------	--

Dane: Ethernet / szybki Ethernet / Gigabit Ethernet

Szybkość transmisji	10/100/1000 Mb/s
Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
Liczba kanałów	2 (Porty RJ45)
Zasięg transmisji	100 m (na każdy segment)
Środek transmisyjny	Miedź
Moc wyjściowa maks.	165 W (>55°C obniżenie parametrów znamionowych, patrz karta katalogowa) 155 W (Jeśli wyjście złączające jest aktywne, obniżenie parametrów znamionowych >55°C)

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

	90 W (na port POE1/2, >50°C obniżenie parametrów znamionowych, patrz karta katalogowa)
--	--

Dane: Ethernet / szybki Ethernet / Gigabit Ethernet

Szybkość transmisji	100/1000 MBit/s (odpowiednio do stosowanego modułu SFP)
Rodzaj przyłącza	SFP
Liczba kanałów	2 (Porty SFP)
Zasięg transmisji	< 80 km (odpowiednio do stosowanego modułu SFP)
Środek transmisyjny	odpowiednio do stosowanego modułu SFP

Dane: Interfejs konfiguracyjny

Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
Liczba kanałów	1 (Port RJ45)

Dane: Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
Liczba kanałów	1 (Push-in Technology)
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Długość usuwanej izolacji 8 mm)
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Długość usuwanej izolacji 8 mm)
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	16
Przekrój przewodu AWG min.	24
Długość usuwanej izolacji	10 mm
obciążenie/moc wyjścia prądowego	Brak obciążenia indukcyjnego
Napięcie znamionowe wyjścia	24 V DC ±10 % (Zasilanie urządzeń w ramach Smart Camera Box)
Prąd wyjściowy	300 mA (standard)

Właściwości produktu

Typ produktu	Switch
Rodzina produktów	Smart Camera Box
MTTF	547 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	272 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	113 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	I (Uziemienie ochronne wszystkich przewodzących prąd części obudowy)
---------------	--

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III (W przypadku podłączonych modułów ochronnych)
	II (Bez modułów ochronnych)

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Funkcje switcha

Funkcje diagnostyczne	RMON History
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	Sygnały trap SNMP
	N:1-Portmirroring
	ACD (Address Conflict Detection)
Funkcje podstawowe	Przełącznik typu Store and forward zgodny z normą IEEE 802.3
Funkcje filtracji	Priorytetyzacja portu
	VLAN (do 32 VLAN)
Parametryzowanie IP	Client DHCP
	BootP
	Statyczny adres IP
Tabela adresów MAC	8k
Zarząd	Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS)
	SNMPv2/v3
	Command-line interface (Telnet, SSH)
Redundacyjne	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol wg IEEE 802.1D-2004)
	Large Tree Support
	FRD (Fast Ring Detection)
Dalsze funkcje	Ramki Jumbo
Synchronizacja czasowa	SNTP (Simple Network Time Protocol)

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje podstawowe	Przełącznik typu Store and forward zgodny z normą IEEE 802.3
--------------------	--

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	3 kV AC (Wejście/wyjście, IEC/EN 60950-1)
------------------------------	---

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (jednofazowe)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszczu z tworzywa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,20 mm ² ... 6,00 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	1,00 mm ² ... 6,00 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 10
Długość usuwanej izolacji	10 mm

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (wg DIN EN 60529: kompletna ochrona przed dotykiem, ochrona przed wnikaniem pyłu i strumieniami wody z dowolnego kierunku)
Wytrzymałość uderowa	IK10 (wg IEC 62262: energia uderzenia 20 J, odpowiada energii wyzwolonej podczas upadku ciężaru 5 kg z wysokości 40 cm)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych >50°C)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Pozostała odporność	Odporność na promieniowanie UV wg UL746C, lista/ocena f1 Obudowa do zastosowań zewnętrznych, 1000 godz. testów ksenonowych, 7-dniowy test zanurzenia w wodzie
Normy/przepisy	IEC 62444
Oznaczenie normy	Odciążka
Normy/przepisy	IEC 61249-2-21
Oznaczenie normy	Brak halogenów (obudowa, brom: < 900 ppm, chlor: < 900 ppm, całkowita zawartość halogenów: < 1500 ppm)
Normy/przepisy	DIN EN 45545-2, wymagania R22, poziom zagrożenia HL3
Oznaczenie normy	Ochrona przeciwpożarowa

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Listed
	UL 61010-1, 3rd Edition
	UL 61010-2-201, 2nd Edition
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
	CSA C22.2 No. 61010-2-201:18

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
Emisja zakłóceń przewodzonych	EN 61000-6-3 Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4, klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe
Wyładowanie elektrostatyczne	
Normy/przepisy	EN 61000-4-2
Wyładowanie elektrostatyczne	
Wyładowanie stykowe	± 6 kV
Wyładowanie powietrzne	± 8 kV
Wyładowanie pośrednie	± 6 kV
Uwaga	Kryterium B
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości	
Normy/przepisy	EN 61000-4-3
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości	
Zakres częstotliwości	80 MHz ... 3 GHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz)
Natężenie pola	10 V/m
Uwaga	Kryterium A
Szybkie stany przejściowe (burst)	
Normy/przepisy	EN 61000-4-4
Szybkie stany przejściowe (burst)	
Wejście	$\pm 2,2$ kV (1 minutę)
Sygnał	$\pm 2,2$ kV (1 minutę)
Uwaga	Kryterium B
Obciążenie prądem udarowym (surge)	
Normy/przepisy	EN 61000-4-5
Obciążenie prądem udarowym (surge)	
Wejście	± 1 kV (Zasilanie AC, faza – faza)
	± 2 kV (Zasilanie AC, faza – ziemia)
Wpływ zaburzeń przewodzonych	
Normy/przepisy	EN 61000-4-6
Wpływ zaburzeń przewodzonych	
Zakres częstotliwości	0,15 MHz ... 80 MHz (80% modulacja amplitudy z 1 kHz)
Uwaga	Kryterium A
Napięcie	10 V
Emisja zakłóceń	
Normy/przepisy	EN 61000-6-4
Uwaga	Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe
Kryteria	
Kryterium A	Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic.

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Kryterium B	Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie.
-------------	---

Właściwości systemu

Funkcjonalność	
Funkcje podstawowe	Przełącznik typu Store and forward zgodny z normą IEEE 802.3


SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>


Rysunki

Rysunek schematyczny



Kaseta światłowodowa

Wykres




Obniżenie parametrów znamionowych (moc całkowita PoE)

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

rysunek złączy




Podłączanie napięcia zasilającego

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch




1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



Obniżenie parametrów znamionowych na port



Wymiary części dolnej


SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



Rysunek wymiarowy



Wymiary


SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Rysunek schematyczny



Dławik kablowy


SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



Rysunek schematyczny



Montaż na słupie


SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Schemat



SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27180590
ECLASS-13.0	27180590
ECLASS-12.0	27180590

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

Akcesoria

F-MS 12 HD ST - Wkładka ogranicznika typ 2

1224885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224885>



Wtyk wymienny do Smart Camera Box SCX do odcinka N-PE.

VAL-MS 320 HD ST - Wkładka ogranicznika typ 2

1224886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1224886>



Wtyk wymienny do Smart Camera Box SCX do odcinka L-N.

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

VAL-MS 230 ST - Wkładka ogranicznika typ 2

2798844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2798844>



Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej typu 2 z wysokowydajnym warystorem dla podstawy VAL-MS, monitorowany termicznie, optyczna sygnalizacja odłączenia. Wykonanie: 230 V AC

VAL-MS 350 VF ST - Wkładka ogranicznika typ 2

2856595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856595>



Wtyk ochrony przed przepięciami Typu 2 z obwodem szeregowym składającym się z warystora i iskiernika gazowanego dla podstawy VAL-MS, monitorowany termicznie, optyczna sygnalizacja odłączenia Wykonanie: 350 V AC

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

SCX-CLAMP 14X51-127 - Obejma masztu

1175556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1175556>

Obejmy szybkiego mocowania, 2 szt., do montażu na maszcie o średnicy 51 ...
127 mm



SCX-CLAMP 14X102-254 - Obejma masztu

1188634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188634>

Obejmy szybkiego mocowania, 2 szt., do montażu na maszcie o średnicy 102 ...
254 mm



SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115621>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m



FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115626>

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 5 m



SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch

1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>



FOC-SPLICEHOLDER:10 - Akcesoria do światłowodów

1086804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086804>

Akcesoria do światłowodów, stopień ochrony: IP20



FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów

1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Termokurczliwe osłonki spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: przezroczysty



SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłodka spawów

1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>



Zaciskana osłodka spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: goły metal

SCX-DOOR-LOCK - Rygiel

1184401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184401>



Stabilny rygiel z zatraskiem do bezpiecznego zamknięcia Smart Camera Box, chroni przed dostępem osób nieupoważnionych, na kłódkę z pałąkiem o średnicy do 12 mm

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FL SFP WDM10-B - Moduł medialny

2702441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702441>



Gigabitowy moduł WDM SFP do transmisji danych na odległość do 10 km jednym światłowodem o długości fali 1550/1310 nm.

FL SFP SX2 - Moduł medialny

2702397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702397>



Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 2 km o długości fali 1310 nm.

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FL SFP WDM10-A - Moduł medialny

2702440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702440>



Gigabitowy moduł WDM SFP do transmisji danych na odległość do 10 km jednym światłowodem o długości fali 1310/1550 nm.

FL SFP LX10-B - Moduł medialny

1025401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1025401>



Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 10 km o długości fali 1310 nm.

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FL SFP GT - Moduł medialny

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2989420>

Gigabitowy moduł SFP do transmisji na odległość do 100 m.



FL NETWORK MANAGER BASIC - Oprogramowanie do zarządzania siecią

2702889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702889>



Oprogramowanie oparte na protokole SNMP do łatwego uruchamiania i monitorowania komponentów sieci, takich jak przełączniki, routery i punkty dostępowe WLAN

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch




1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Kabel sieciowy

1411842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411842>



Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa

1085485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085485>



ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 22.5 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 22,5 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm.

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch



1108543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1108543>

FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Płyta montażowa

1085484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085484>



ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 40 został zaprojektowany w celu umożliwienia zliczanego montażu produktów o szerokości 40 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm.

DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć

2881007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2881007>



Układ ochrony przepięciowej wg klasy E_A (CAT6_A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl