

# SAC-4P-M 8MS/0,12-PUR 0,03 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1116049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116049>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 0,12 m, Wariant klienta

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1116049                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1BCA                                          |
| Klucz produktu                      | BF1BCA                                          |
| GTIN                                | 4063151040253                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,036 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,036 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SAC-4P-M 8MS/0,12-PUR 0,03 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1116049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116049>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ produktu    | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów | 4                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
|------------------------------|-----|

### Parametry elektryczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC |
|                           | 60 V DC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A     |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
|-------------------|--------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M8 |
| Rodzaj kodowania | A               |

#### Przyłącze 2

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

### Kabel/przewód

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Długość przewodów            | 0,12 m                  |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PUR                     |
| plaszcz zewnętrzny, kolor    | czarno-szary (RAL 7021) |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|                 | IP67 |
|                 | IP68 |

# SAC-4P-M 8MS/0,12-PUR 0,03 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1116049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116049>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M 8MS/0,12-PUR 0,03 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1116049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116049>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)