

# EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Złącze



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132718>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Złącze, Akcesoria, z pojedynczymi przewodami, do sterowania 3-biegunowym siłownikiem blokady gniazd stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, obudowa: czarny

## Opis produktu

Wtyk siłownika blokady, do sterowania 3-biegunowym siłownikiem blokady gniazd stacji ładowania, do instalacji w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1132718       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | XWBAFC        |
| Klucz produktu                      | XWBAFC        |
| GTIN                                | 4063151061975 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 21,29 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21 g          |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Złącze



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132718>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu       | Siłownik blokady                                                       |
| Rodzina produktów  | CHARX connect modular                                                  |
| Zastosowanie       | do sterowania 3-biegunowym siłownikiem blokady gniazd stacji ładowania |
| Wykonanie          | Akcesoria                                                              |
| Wypożyczenie       | z pojedynczymi przewodami                                              |
| Kompatybilność     | CHARX connect modular                                                  |
| Standard ładowania | Typ 2                                                                  |
|                    | GB/T                                                                   |
| Tryb ładowania     | Tryb 2, 3, 4                                                           |

### Parametry elektryczne

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|

### Dane materiału

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kolor (Obudowa)               | czarny (9005) |
| Materiał (Obudowa)            | Tw. sztucz.   |
| Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny       |

### Kabel/przewód

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Długość przewodów | 0,5 m               |
| Rodzaj przewodu   | Pojedyncze żyły     |
| Budowa przewodu   | 0,5 mm <sup>2</sup> |

#### Pojedynczy przewód pin 1

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość przewodów      | 0,5 m |
| Pojedyncze żyły, kolor | BN    |

#### Pojedynczy przewód pin 2

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Długość przewodów      | 0,5 m               |
| Budowa przewodu        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Pojedyncze żyły, kolor | BU                  |

#### Pojedynczy przewód pin 3

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Długość przewodów      | 0,5 m               |
| Budowa przewodu        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Pojedyncze żyły, kolor | BK                  |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |

# EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Złącze



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132718>

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Wysokość | 5000 m (n.p.m.) |
|----------|-----------------|

## Normy i przepisy

Normy

|                |             |
|----------------|-------------|
| Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
|----------------|-------------|

# EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Złącze



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132718>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144792 |
| ECLASS-12.0 | 27144792 |
| ECLASS-13.0 | 27144792 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002898 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
|-------------|----------|

# EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Złącze



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1132718>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)