

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy

1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, 20 A, czarny, gwint montażowy: M25

Dane handlowe

Numer artykułu	1140026
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ACB
Klucz produktu	BF6ACB
GTIN	4063151089306
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy



1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 5x2,5
Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	5
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10
	10

Wymiary

Rozmiar klucza do montażu	27 mm
---------------------------	-------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	20 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	12 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M25
----------------	---------------------------------

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy



1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>

Informacja montażowa	Do przewodów 2,5 mm ² z tulejką kablową można stosować wyłącznie prasę CRIMPFOX 10S (1212045) z zaciskiem kwadratowym. Nie można stosować sześciokątnej praski zaciskowej CRIMPFOX 6H (1212046) ze względu na zbyt dużą średnicę po przekątnej.
Rozwartość klucza	27 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69K

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy

1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>

	UL Listed			
	ID dopuszczenia: E468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	-	- 14

	cUL Listed			
	ID dopuszczenia: E468743			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	10 A	- 14	-

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy



1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

QPD W 4PE2,5 M25 DT BK - Przepust kablowy



1140026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1140026>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl