

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., Ilość gniazd: 4, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 20 m, ekranowanie: nie

Dane handlowe

Numer artykułu	1143054
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBG
Klucz produktu	BF3CBG
GTIN	4063151102197
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 346 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa przyłączeniowa z kablem zbiorczym
Zastosowanie	Puszka czujników - urządzeń wyk.
Ilość gniazd	4

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	120 V AC 120 V DC
prąd zmierzony łącznie	10 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A


Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	25 mm
Długość	34 mm

Dane materiału

Kolor	antracyt
-------	----------

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Materiał uszczelki	NBR
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	Sn
Materiał (GRP)	PBT

Kabel/przewód

Długość przewodów	20 m
-------------------	------

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy		
Waga przewodu	122 kg/km	
UL AWM Style	20549	
Liczba biegunów	11	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	28x 0,15 mm	
przewód sygnałowy AWG	20	
Przekrój przewodu	8x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy)	
	3x 1 mm² (Przewód zas.)	
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)	
	2,1 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)	
Zewnętrzna średnica przewodu	8,7 mm ±0,2 mm	
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR	
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005	
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu	
materiał izolacji żył	PCW	
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony	
Grubość ściany, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm	
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm	
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo	
Napięcie znamionowe kabla	300 V	
Napięcie probiercze	2000 V	
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D	
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D	

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C



SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

Akcesoria

SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych

1452877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452877>



Obudowa podstawowa puszkii czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłączy przewodów zbiorczych: Wtykane przyłączy śrubowe, ekranowanie: nie

SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503357>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 11-polowy, 8 x 0,50 mm² oraz 3 x 1,00 mm², długość: 50 m

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>



SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>



Kabel zbiorczy w krążkach, zastosowanie: Rozdzielacze, liczba biegunów: 11, długość przewodów: 50 m

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>



TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212592>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa




1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1143054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1143054>

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl