

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Korzyści

- Łatwy i szybki montaż dzięki technice zacisku samonacinającego IDC
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki CAT6_A o prędkości 10 Gb/s
- Bezpieczna transmisja również w środowisku przemysłowym dzięki ekranowaniu na całym obwodzie 360°
- Optymalne wyposażenie podczas prac serwisowych i napraw, do montażu nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia
- System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu

Dane handlowe

Numer artykułu	1149843
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAC
Klucz produktu	ABNOAA
GTIN	4063151145538
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	Wersja 14
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1,75 A
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Prędkość transmisji	10 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++
Opór falowy	100 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	23 ... 22 (druć)
	23 ... 22 (giętki)

Wymiary

Szerokość	22,4 mm
Wysokość	34 mm
Długość	95 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki kablowej	CR
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
materiał styku	Cu/Sn

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
Materiał przepustu	CuZn

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
	5,5 mm ... 10 mm
Opór falowy	100 Ω

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-3-117
----------------	-----------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
------------------	-------------------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E335024-20170228

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>

Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana



CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z modulem złącza RJ45

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Złącza wtykowe RJ45



1149843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149843>

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i śrub mocujących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl