

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany przewód instalacyjny, Rodzina produktów: PRC 35, Przewód połączeniowy, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo/pin. Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

Korzyści

- Oszczędność czasu 80% przy uruchomieniu dzięki metodzie Plug & Play
- Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
- Nadają się do zastosowań w zaskalowanej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
- Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1150682
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLCDB
Klucz produktu	ABLCDB
GTIN	4063151148232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 231 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 225 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Konfekcjonowany przewód instalacyjny
Rodzina produktów	PRC 35
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	4+PE
Kodowanie	AD

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2)	690 V
Napięcie znamionowe ATD	690 V AC (III/2) wg IEC 61984
	600 V AC (III/2) wg UL 2238
	500 V AC / DC (III/2) wg IEC 61535, po zamontowaniu
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Prąd znamionowy	32 A (wg IEC 61984)
	25 A (wg IEC 61535)

Wymiary

Szerokość	37,6 mm
Wysokość	37,6 mm
Długość	5 m

Dane materiału

Kolor	czarny
Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I / CTI 600
Materiał uszczelki	EPDM
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PPE
materiał uszczelki toroidalnej	EPDM
Materiał przepustu	PPE
Materiał obudowy	PPE

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	5 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>



Akcesoria

PRC COVER F - Osłonka

1409236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409236>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do złączy (FS)

PRC COVER M - Osłonka

1409237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409237>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do wtyków (MS)

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>



PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Rozdzielacz T

1079659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079659>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, Rozdzielacz T, rodzaj: Rozdzielacz T, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN - rozgałęźnik H

1079660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079660>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, rozgałęźnik H, rodzaj: Rozdzielacz H, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Ten artykuł można konfigurować. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Phoenix Contact, aby przygotować konfigurację.

PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150682>



PRC ED-H 1I5/3O3-4-HR-GN - rozgałęźnik H

1079661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079661>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, rozgałęźnik H, rodzaj: Rozdzielacz H, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl