

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany przewód instalacyjny, Rodzina produktów: PRC 35, Przewód połączeniowy, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo. Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

Korzyści

- Oszczędność czasu 80% przy uruchomieniu dzięki metodzie Plug & Play
- Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
- Nadają się do zastosowań w zaszklonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
- Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1150674
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLCDA
Klucz produktu	ABLCDA
GTIN	4063151147075
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 351 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 160 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Konfekcjonowany przewód instalacyjny
Rodzina produktów	PRC 35
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	4+PE
Kodowanie	AD

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2)	690 V
Napięcie znamionowe ATD	690 V AC (III/2) wg IEC 61984
	600 V AC (III/2) wg UL 2238
	500 V AC / DC (III/2) wg IEC 61535, po zamontowaniu
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Prąd znamionowy	32 A (wg IEC 61984)
	25 A (wg IEC 61535)

Wymiary

Szerokość	37,6 mm
Wysokość	37,6 mm
Długość	5 m

Dane materiału

Kolor	czarny
Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I / CTI 600
Materiał uszczelki	EPDM
Materiał uszczelki kabla	EPDM
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PPE
materiał uszczelki toroidalnej	EPDM
Materiał przepustu	PPE
Materiał obudowy	PPE

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	5 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy



1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>



Akcesoria

PRC COVER F - Osłonka

1409236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409236>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do złączy (FS)

PRC COVER M - Osłonka

1409237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409237>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do wtyków (MS)

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>



PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Rozdzielacz T

1079659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079659>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, Rozdzielacz T, rodzaj: Rozdzielacz T, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN - rozgałęźnik H

1079660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079660>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, rozgałęźnik H, rodzaj: Rozdzielacz H, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Ten artykuł można konfigurować. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Phoenix Contact, aby przygotować konfigurację.

PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Przewód połączeniowy

1150674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1150674>



PRC ED-H 1I5/3O3-4-HR-GN - rozgałęźnik H

1079661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079661>



Rozdzielacz energii, Rodzina produktów: PRC 35, rozgałęźnik H, rodzaj: Rozdzielacz H, materiał obudowy: poliwęglan wzmocniony włóknem, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Rodzaj styku: Wejście: męskie / wyjścia: żeńskie. Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl