

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



ekranowane złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD

Korzyści

- Połączane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
- Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX
- Solidność: technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i ochronę styków
- Elastyczne projektowanie urządzeń: różne liczby biegunów, różne kształty i wysokości piętrowania przy wysokiej niezawodności połączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	1154119
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	AAWJDE
Klucz produktu	AAWJDE
GTIN	4063151154899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,376 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,376 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	CN

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	ekranowane złącze nożowe SMD
Rodzina produktów	FP 0,8/...-MV-SH 8,65
Liczba biegunów	12
Raster	0,8 mm
Liczba rzędów	2
Pinlayout	Liniowa geometria punktów lutowniczych

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	1,7 A IEC 60512-5-2:2002-02 (przy 20°C 80-pin.)
Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	25 mΩ
Napięcie probiercze	500 V AC IEC 60512-4-1:2003

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie SMD
Pinlayout	Liniowa geometria punktów lutowniczych

Wskazówki dot. montażu

proces	Lutowanie rozplływowe
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Temperatura klasyfikacji T_c	260 °C

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgłów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	Powłoka selektywna
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Złoto (Au)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia)	Nikiel (Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia)	Cyna (Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia)	Nikiel (Ni)

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	LCP
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
CTI wg IEC 60112	150

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Dozwolone napięcie podczas pracy zależy od danej aplikacji z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacji wg IEC 60664-1.
Dane procesów lutowania	Artykuły nadają się do montażu obustronnego i lutowania pałapowego.

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	0,8 mm
Szerokość [w]	8,7 mm
Wysokość [h]	13,75 mm
Długość [l]	6,1 mm
Wysokość	13,15 mm

Zastosowanie

Pokrycie zestyków	0,8 mm
Przesunięcie środka	$\pm 0,7$ mm w osi podłużnej i poprzecznej
Wysokość układania	13,5 mm Tolerancja: $\pm 1,5$ mm (w kombinacji ze Rodzina produktów:FP 0,8/...-FV-SH 4,85) 16,5 mm Tolerancja: $\pm 1,5$ mm (w kombinacji ze Rodzina produktów:FP 0,8/...-FV-SH 7,85) 19,5 mm Tolerancja: $\pm 1,5$ mm (w kombinacji ze Rodzina produktów:FP 0,8/...-FV 10,85)
Długość wetknięcia	1,5 mm
Tolerancja kąta	$\pm 5^\circ$ w osi wzdłużnej i poprzecznej (podczas podłączania) $\pm 5^\circ$ w osi wzdłużnej i poprzecznej (po podłączeniu)
Przesunięcie osiowe w kierunku X (wzdłużne)	$\pm 0,3$ mm (Kompensacja tolerancji w stanie wetkniętym)
Przesunięcie osiowe w kierunku Y (poprzeczne)	$\pm 0,3$ mm (Kompensacja tolerancji w stanie wetkniętym)

Konstrukcja PCB

Geometria punktów lutowniczych	0,5 x 1,1 mm
--------------------------------	--------------

Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badań C

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60512-5-2:2002-02
Sprawdzona liczba pinów	80

Rezystancja izolacji

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60512-3-1:2002-02
------------------------	-----------------------

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
--	--------------------------

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
Minimalny odstęp izolacyjny powietrzny i powierzchniowy	0,25 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-6:2007-12
Częstotliwość	10 - 2000 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	1,5 mm (10 Hz ... 58 Hz)
Prędkość przesuwu	200 m/s ² (58 Hz ... 2000 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60512-9-1:2010-03 (jako podstawa)
Rezystancja styku R_1	25 m Ω
Rezystancja styku R_2	25 m Ω
Liczba cykli podłączania-odłączania	500
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	$\geq 5 \text{ G}\Omega$

Udary

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-27:2008-02
Rodzaj udaru	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	490 m/s ²
Czas trwania udaru	11 ms
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane




1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>


Rysunki

Wykres



Typ: FP 0,8/...-MV-SH 8,65 z FP 0,8/...-FV-SH 7,85 - styki

Wykres




Typ: FP 0,8/...-MV-SH 8,65 z FP 0,8/...-FV-SH 10,85 - styki

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane




1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>



Typ: FP 0,8/...-MV-SH 8,65 z FP 0,8/...-FV-SH 7,85 - blacha ekranująca



Typ: FP 0,8/...-MV-SH 8,65 z FP 0,8/...-FV-SH 10,85 - blacha ekranująca

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20190703

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

Konieczne akcesoria

FP 0,8/ 12-FV-SH 10,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane

1154031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154031>



Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD

FP 0,8/ 12-FH-SH - Złącze żeńskie SMD ekranowane

1043722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043722>



Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane

1043710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043710>



Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD

FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane

1043682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043682>



Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD

Akcesoria

FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane



1154119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154119>

FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane

1043710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043710>



Ekranowane złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, rodzaj styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl