

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Korzyści

- Łatwy i szybki montaż dzięki technice zacisku samonacinającego IDC
- Możliwość stosowania na całym świecie dzięki dopuszczeniu EAC, UL 1863 i CAN/CSA C22.2
- Optymalne wyposażenie podczas prac serwisowych i napraw, do montażu nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia

Dane handlowe

Numer artykułu	1157964
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAC
Klucz produktu	ABNAAB
GTIN	4063151163914
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Rodzaj rygla	Haczyk blokujący
Seria	HC-M-RJ45-AD-I
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk) < 100 mΩ (Ekran)
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Prędkość transmisji	10 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++
Opór falowy	100 Ω

Wymiary

Szerokość	13,6 mm
Wysokość	43,4 mm
Długość	10,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	Ni
materiał styku	CuSn

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 9 mm
	5 mm ... 9 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V
Opór falowy	100 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	< 20,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 20 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektowego
Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E335024-20170228				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>

Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana



CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45



1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Złącza wtykowe RJ45

1149841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1149841>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl