

# DM-PTMC-3 - Adapter szyldzików



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162606>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyldzików, do mocowania opisu, długość: 9 mm, szerokość: 22 mm, wysokość: 30 mm, kolor: szary

## Korzyści

- Możliwość łatwego oznaczania
- Akcesoria montowane zatraskowo na PTMC

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1162606       |
| Jednostka opakowania                | 25 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 25 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE6ZWX        |
| Klucz produktu                      | BE6ZWX        |
| GTIN                                | 4063151172985 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,54 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,54 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# DM-PTMC-3 - Adapter szyldzików



1162606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162606>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Materiały montażowe |
|--------------|---------------------|

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość  | 30 mm |
| Długość   | 9 mm  |

### Dane materiału

|          |       |
|----------|-------|
| Kolor    | szary |
| Materiał | PA    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)        |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

# DM-PTMC-3 - Adapter szyldzików

1162606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162606>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DM-PTMC-3 - Adapter szyldzików

1162606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1162606>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)