

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zes. start., kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1164787
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BEA191
Klucz produktu	BEA191
GTIN	4063151179038
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 758 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 758 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

Zestaw składa się z

PTFIX 10/12X4 GY - Blok rozdzielczy

3273878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273878>




Blok rozdzielczy, Złączka bazowa z zasilaniem, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 10/12X4 BU - Blok rozdzielczy

3273880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273880>



Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski


1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX 10/12X4 RD - Blok rozdzielczy

3273882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273882>




Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 10/12X4 GNYE - Blok rozdzielczy

1153438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1153438>



Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono-żółty

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX 6X4 GY - Blok rozdzielczy

3273790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273790>




Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 6X4 BU - Blok rozdzielczy

3273792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273792>



Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX 6X4 RD - Blok rozdzielczy

3273794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3273794>




Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 6X4 GNYE - Blok rozdzielczy

1154139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1154139>



Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono-żółty

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX 2X2,5 GY - Blok rozdzielczy

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028067>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: szary

PTFIX 2X2,5 BU - Blok rozdzielczy

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028068>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: niebieski

1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX 2X2,5 RD - Blok rozdzielczy

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028069>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czerwone

PTFIX 2X2,5 GNYE - Blok rozdzielczy

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091665>



Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: zatrzasknięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono/żółty

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX-NS35 - Adapter szyny nośnej

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274054>

Adapter szyny nośnej, długość: 58,1 mm, szerokość: 28,6 mm, wysokość: 11 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5



PTFIX-NS35A - Adapter szyny nośnej

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274056>

Adapter szyny nośnej, długość: 45,7 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 11,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

PTFIX-F - Kołnierz

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3274060>



Kołnierz, z przykręcaną blokadą, długość: 28,6 mm, szerokość: 8,6 mm, wysokość: 21,7 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na śruby

FBS 2-6 - Mostek wtykowy

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Oznacznik do zacisków

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804183:0001>




Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: klejenie

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Oznacznik do zacisków

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804183:0011>



Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: klejenie

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.




1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Oznacznik do zacisków

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804374:0001>




Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: klejenie

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Oznacznik do zacisków

0804374:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804374:0011>



Karta oznaczników, samoprzylepna, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, 10-częściowe paski oznaczeniowe z 12 jednakowymi dekadami, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: klejenie

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	PTFIX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX 102. Teraz również do zasilania 10 mm ² . 92 bloki rozdzielcze m.in. ze stykiem zasilania do 10 mm ² i stykiem wyjściowym do 6 mm ² , 53 adaptery na szynę DIN, 16 kołnierzy śrubowych, mostki i oznaczniki
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
--------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	445 mm
Wysokość	358 mm
Głębokość	118 mm
Długość	358 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Zes. start.



1164787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1164787>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl