

NBC-MSX/ 0,35-94F/M12MR SH - Kabel sieciowy



1166982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1166982>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, 8-bieg., PUR, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: X SPEEDCON / IP67, na Wtyki proste M12 / IP67, długość kabla: 0,35 m, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1166982
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CMJ
Klucz produktu	BF1CMJ
GTIN	4063151185008
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,34 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów	8

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
------------------------------	-----

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67
Rodzaj kodowania	X
Kolor uchwyty	czarny
Materiał	CuZn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PP (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Stopień ochrony	IP67
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste M12 / IP67
Stopień ochrony	IP67

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,35 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

1166982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1166982>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1166982>

	UL Listed			
	ID dopuszczenia: FILE E 335024			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	0,5 A	-	-

	cUL Listed			
	ID dopuszczenia: FILE E 335024			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	0,5 A	-	-

NBC-MSX/ 0,35-94F/M12MR SH - Kabel sieciowy



1166982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1166982>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-MSX/ 0,35-94F/M12MR SH - Kabel sieciowy



1166982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1166982>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl