

# SAC-3P-2,0-280/M12FSB OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1182414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182414>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, do robotów i łańcuchów kablowych

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1182414                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CBA                                          |
| Klucz produktu                      | BF1CBA                                          |
| GTIN                                | 4063151220549                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 53,7 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 53 g                                            |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# SAC-3P-2,0-280/M12FSB OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1182414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182414>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Typ produktu | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
|--------------|---------------------------------------|

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC |
|                           | 250 V DC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A      |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
|-------------------|--------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|                 | IP67 |
|                 | IP68 |

# SAC-3P-2,0-280/M12FSB OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1182414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182414>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-2,0-280/M12FSB OBS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1182414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182414>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)