

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8, Ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 3, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M16, ekranowanie: nie, Wariant klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	1192187
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3BCB
Klucz produktu	BF3BCB
GTIN	4063151243265
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	167,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	161,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	3
Ilość gniazd	10

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe M16
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,2 Nm
Moment dokręc.-kabel główny-złącze wtykowe	1,5 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = P
	2 / 4 (A) = J
	3 / 4 (A) = T
	4 / 4 (A) = S
	5 / 4 (A) = G
	6 / 4 (A) = R
	7 / 4 (A) = E
	8 / 4 (A) = O
	9 / 4 (A) = C
	10 / 4 (A) = N
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M
	1-10 / 3 (0 V) = L+U

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	6 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe M16
Moment dokręc.-kabel główny-złącze wtykowe	1,5 Nm
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,2 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-10/3-M16-M8 HD - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1192187>

Akcesoria

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl