

SAC-4P-30,0-PUR/M12FRS PE SH - Kabel mocy



1194546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, pomarańczowy RAL 2003, matowy, ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: S, długość kabla: 30 m, do prądu przemiennego do 12 A/690 V

Dane handlowe

Numer artykułu	1194546
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1CCP
Klucz produktu	BF1CCP
GTIN	4063151249533
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 380 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 288 g
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4P-30,0-PUR/M12FRS PE SH - Kabel mocy



1194546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel mocy
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Zasilanie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
------------------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
Prąd znamionowy I_N	12 A

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowy M12
Rodzaj kodowania	S (Power)

Kabel/przewód

Długość przewodów	30 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003, matowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67 (bez obciążenia wstępnego, jako test dodatkowy wg IEC 60529)

SAC-4P-30,0-PUR/M12FRS PE SH - Kabel mocy



1194546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-

SAC-4P-30,0-PUR/M12FRS PE SH - Kabel mocy



1194546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-30,0-PUR/M12FRS PE SH - Kabel mocy



1194546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194546>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl