

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F ...



Dane handlowe

Numer artykułu	1194547
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH371Z
Klucz produktu	BH371Z
GTIN	4063151248291
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	175 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	175 g
Numer taryfy celnej	39239000
Kraj pochodzenia	DE

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkty, które można umieścić bezpośrednio na tym wkładzie piankowym
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkład piankowy do stołu warsztatowego
--------------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	210 mm
Wysokość	30 mm
Długość	305 mm

Dane materiału

Kolor	antracyt
-------	----------

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21101046
ECLASS-12.0	21101046
ECLASS-13.0	21101046

ETIM

ETIM 8.0	EC011819
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

Akcesoria

UNIFOX-P VDE - Szczypce ze zwężonymi końcówkami

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212204>



Szczypce ze zwężonymi końcówkami, ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1031721>



Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku lub z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny/zielony

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

CUTFOX-MPS - Narzędzia tnące

1139725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139725>



Nożyce wielofunkcyjne, mikroząbki na ostrzu, do cięcia tektury, aluminium, włókien kevlarowych i tworzyw sztucznych, ostrze zewnętrzne do bezpiecznego przecinania taśm klejących, rękojeści dwukomponentowe z miękką antypoślizgową powierzchnią, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy, w etui

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Wkład piankowy do stołu warsztatowego



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1194547>

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

ST-BW - Narzędzie uruchamiające

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608>



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl