

# SACC-M 8MS-3QO-0,5-M VPE100 - Złącze wtykowe



1195171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195171>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1195171                                         |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.                                        |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BF2BCA                                          |
| Klucz produktu                      | BF2BCA                                          |
| GTIN                                | 4063151249663                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,58 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,5 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# SACC-M 8MS-3QO-0,5-M VPE100 - Złącze wtykowe



1195171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195171>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | Zaciski nożowe |
|------------------|----------------|

### Właściwości produktu

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Typ produktu        | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Rodzaj czujnika     | Uniwersalny                      |
| Liczba biegunów     | 3                                |
| Kodowanie           | A                                |
| Wyprowadzenie kabla | proste                           |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Wymiary

#### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 2,5 mm ... 5 mm |
|---------------------|-----------------|

### Dane materiału

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
|--------------------|--------------------|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza  | Zaciski nożowe |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm         |
|                   | 0,2 Nm         |

### Parametry elektryczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC |
|                           | 60 V DC |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A     |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Konstrukcja głowicy    | Wtyki  |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy  | M8     |
| Kodowanie              | A      |

### Kabel/przewód

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

# SACC-M 8MS-3QO-0,5-M VPE100 - Złącze wtykowe



1195171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195171>

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|                 | IP67 |

# SACC-M 8MS-3QO-0,5-M VPE100 - Złącze wtykowe



1195171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195171>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-M 8MS-3QO-0,5-M VPE100 - Złącze wtykowe



1195171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1195171>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)