

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe



1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznaczniki kablowe, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4 mm, wielkość pola opisowego: 24 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 12



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMTBA ... oferuje oznaczniki do mocowania dostępnymi na rynku opaskami kablowymi
- Do wykonywania dużych oznaczników na przewodach i kablach, średnica > 4 mm
- Wysoka trwałość oznaczników oraz nadruku dzięki wykonaniu z polipropylenu i nadrukowi laserowemu
- Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
- Nadruk na oznacznikach w formie jednolitych mat można wykonywać łatwo i szybko na drukarce TOPMARK LASER lub TOPMARK NEO

Dane handlowe

Numer artykułu	1199629
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2317
Klucz produktu	BG2317
GTIN	4063151262419
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,58 g
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Maty z polipropylenu (PP) można drukować na TOPMARK NEO od S/N 2004000390. Do urządzeń o wcześniejszym numerze seryjnym jest dostępny zestaw modernizacyjny. W kwestii modernizacji TOPMARK NEO skontaktuj się z pracownikiem Zespołu Realizacji Sprzedaży.
Informacje ogólne	Tabliczki znamionowe UC-WMTBA (...)/PP xxx i UC-WMTBA-D (...)/PP xxx z polipropylenu oraz w kolorach jasnoniebieskim, jasnoszarym, czerwonym, niebieskim, białym sygnałowym i jasnoczerwonym zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami „Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1” mogą być bezpiecznie stosowane do znakowania maszyn przeznaczonych do przetwórstwa żywności.
Informacje ogólne	Tabliczki znamionowe UC-WMTBA (...)/PP xxx i UC-WMTBA-D (...)/PP xxx z polipropylenu mogą być bezpiecznie stosowane do znakowania maszyn przeznaczonych do przetwórstwa żywności. Mogą one mieć przy tym bezpośredni kontakt z żywnością suchą, zawierającą wodę, niezawierającą kwasów, zawierającą alkohol oraz tłuszcze, która zgodnie z rozporządzeniem UE nr 10/2011 jest przypisana do płynu modelowego D1.

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Wykonanie	Format karty
Właściwość produktu	wysoka odporność na działanie chemikaliów
Zakres stosowania	Przemysł spożywczy

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	12
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	4

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 136 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	zielony
Materiał	PP
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 4 mm
------------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	ISO 4892-2:2013-03
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-2:2007-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura maksymalna	+85 °C

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 90 °C (< 0 °C tylko obciążenia statyczne)
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	24 miesiące

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe

1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>



Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe



1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe



1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>

Akcesoria

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015>



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TOPMARK LASER - Oznaczarka laserowa

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831831>



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z niemieckim systemem operacyjnym i z klawiaturą niemiecką, wraz z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odsysaczem 230 V

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe

1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>



WT-HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240745>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-UV HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240832>



Opaski kablowe, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych (ISO 4892_QUV-B 600 h, do szybkiego i trwałego mocowania)

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe

1199629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>



WT-HT HF 3,6X140 - Opaska kablowa

3240782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240782>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

WT-HT HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240783>



Opaski kablowe, o stabilności cieplnej do 125 °C (krótkoterminowo 145 °C), do szybkiego i pewnego wiązkania

UC-WMTBA (24X5)/PP GN - Oznaczniki kablowe

1199629


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1199629>



WT-ID HF 3,5X140 BU - Opaska kablowa

3240795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240795>



Opaski kablowe, wykrywane przez naniesione pigmenty metalowe, do szybkiego i pewnego mocowania

WT-HF 3,6X140 - Opaska kablowa

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240744>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl