

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet

## Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Różnorodne zastosowania dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur i różnym sposobom montażu
- Nadaje się do wszystkich klas włókien wielomodowych
- Optymalna kompatybilność z rozdzielnicami światłowodowymi serii FDX20
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1208069       |
| Jednostka opakowania                | 6 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 6 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNACG        |
| Klucz produktu                      | ABNIDA        |
| GTIN                                | 4063151275853 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,25 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,25 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85367000      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Konstrukcja         | LC             |
| Typ produktu        | Wkładka żeńska |
| Rodzaj czujnika     | Ethernet       |
| Liczba biegunów     | 2              |
| wygląd wtyku        | LC             |
| Ilość gniazd        | 2              |
| Wyprowadzenie kabla | proste         |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV        |
| Tłumienie                   | $\leq 0,2$ dB |
| Prąd znamionowy $I_N$       | 0,5 A         |
| Środek transmisyjny         | Światłowód    |

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy |
|------------------|-----------------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 22 mm   |
| Wysokość  | 9,4 mm  |
| Długość   | 19,2 mm |

### Parametry mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Średnica feruli | 1,25 mm |
|-----------------|---------|

### Dane materiału

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Kolor                      | srebrny/matowy |
| Kolor części obudowy       | srebrny        |
| Klasa palności wg UL 94    | V0             |
| Materiał powłoki obudowy   | metalizowana   |
| materiał powierzchni styku | Złoty          |
| Materiał obudowy           | Metal          |

### Kabel/przewód

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ przewodu              | Włókna szklane |
| plaszcz zewnętrzny, kolor | srebrny        |

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale  | 40 N |
| Bezhalogenowość                               | tak  |
| olejoodporność                                | tak  |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak  |

## Kabel światłowodowy

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Liczba włókien | 2                  |
| włókno         | 50/125 $\mu$ m     |
| typ włókna     | Światłowód szklany |
| Tłumienie      | $\leq 0,15$ dB     |

## Parametry mechaniczne

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale | 40 N |
|----------------------------------------------|------|

## Parametry

|           |               |
|-----------|---------------|
| Tłumienie | $\leq 0,2$ dB |
|-----------|---------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
|                                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -55 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | 0 °C ... 50 °C   |
| Odporność na UV                               | tak              |
| olejoodporność                                | tak              |

## Normy i przepisy

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Odporność na UV                               | tak |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | tak |
| olejoodporność                                | tak |

## Montaż

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy |
|------------------|-----------------|

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-12.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Złączki światłowodowe



1208069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208069>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)