


FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: niebieski

Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Optymalna precyzja (stabilność) dzięki zastosowaniu tulei ceramicznych
- Różnorodne zastosowania dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur i różnym sposobom montażu
- Optymalna kompatybilność z rozdzielnicami światłowodowymi serii FDX20
- Przyszłościowe rozwiązanie dzięki zgodności RoHS 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1208073
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	6 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNIDA
GTIN	4063151277109
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CN

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	LC
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	LC
Ilość gniazd	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Tłumienie	$\leq 0,2$ dB
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	9,4 mm
Długość	29,2 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	1,25 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Kolor części obudowy	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
plaszcz zewnętrzny, kolor	beżowy
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	9/125 μm
typ włókna	Światłowód szklany

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	40 N
--	------

Parametry

Tłumienie	$\leq 0,2 \text{ dB}$
-----------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
Odporność na UV	nie

Normy i przepisy

Odporność na UV	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Złączki światłowodowe



1208073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208073>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl